

# NEN 2580 MEETRAPPORT



Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen – Termen, definities en bepalingen-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.



*Object type* Woning  
*Adres* **Maliebaan 43**  
*Postcode/Plaats* **3581 CD Utrecht**

*Datum Meetopname* 17 juli 2018  
*Datum Meetrapport* 19 juli 2018  
*Meetrapport VV* VV-2018-10852/9  
*Meetcertificaat Type A* Op locatie gecontroleerd en ingemeten  
*Status* Definitief

*Opdrachtgever* Lauteslager Makelaars B.V.  
*Adres* Catharijnesingel 100  
*Postcode/Plaats* 3511 GV Utrecht

## Informatie bij het rapport

VistaView heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiks-oppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

## Verantwoording Meetrapport NEN 2580

- De meting heeft plaatsgevonden op **17 juli 2018**, waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;
- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;
- Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.

VistaView heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte - Woning	485,80 m <sup>2</sup>
Bruto vloeroppervlakte - Geheel Perceel	507,30 m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte(n) - Wonen	<b>441,50 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Overige in pandige ruimte(n)	<b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Gebouwgebonden buitenruimte(n)	<b>21,40 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksoppervlakte(n) - Externe bergruimte(n)	<b>0,00 m<sup>2</sup></b>
Bruto inhoud - Woning	<b>1687,01 m<sup>3</sup></b>
Bruto inhoud - Geheel Perceel	1721,84 m <sup>3</sup>

Rapport opgemaakt door R. Meijer, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Op locatie ingemeten door R. van Rooijen op 17 juli 2018.

Utrecht, 19 juli 2018



R. Meijer  
VistaView

---

## Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

---

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake 'Oppervlakten en inhoud van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 'Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580'.

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiks-oppervlakte woningen volgens NEN-2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580" in de 2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

---

### Brutovloeroppervlakte (BVO)

---

De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen.

- Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup> (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer).
- Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.
- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

---

### Gebruiksoppervlakte (GO)

---

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt **niet** meegerekend:

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>;
- Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>;
- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

## Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

---

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m kleiner is dan 4 m<sup>2</sup>;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder;
- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een nietvaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een halve vierkante meter.

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

## Buitenruimten

---

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) **niet of slechts gedeeltelijk is omsloten** door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er **geen gedeelde muur** is met het hoofdgebouw en de ruimte(n) **alleen bereikbaar is via de open lucht**. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een woonfunctie kan hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op locatie toegankelijk.

## Perceel (kadastrale grenzen)

---

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.



# MEETCERTIFICAAT

MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN  
MEETRAPPOR T GEBASEERD OP DE NEN 2580:2007/C1:2008



Datum Meetopname 17 juli 2018  
Datum Meetrapport 19 juli 2018  
MeetrapportnrVV WV-2018-10852/9  
Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten

Meetbedrijf VistaView  
Opsteller R. Meijer  
Opnemer R. van Rooijen  
Status Definitief

Object type Woning  
Adres **Maliebaan 43**  
Postcode/Plaats **3581 CD Utrecht**

Verklaring Meetcertificaat A:  
Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten.

Opdrachtgever Lanteslager Makelaars B.V.  
Adres Catharijnesingel 100  
Postcode/Plaats 3511 GV Utrecht

VistaView stelt meetrapporten op conform de door de NEN uitgegeven NTA 2581:2011  
"Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 ind. correctieblad C1:2008" in combinatie met de hiervan afgeleide "Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580" en de "Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580" in de 2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.



Object opgesplitst per bouwlaag	PREBVO AFTREK		BVO		BVO AFTREK		POST BVO AFTREK		GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007			OPPERVLAKTE	INHOUD
	Vides/Schalmgat > 4 m <sup>2</sup> <b>A</b>	Bruto vloeroppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m <sup>2</sup> ) <b>(B+C+D+E+F+G+H)</b>	Tarra oppervlakte (BVO-NVO) <b>B</b>	Ruimte met beperkte stahoogte < 1,50 m <b>C</b>	Verticaal Verkeer > 4 m <sup>2</sup> & Niet toegankelijke ruimten <b>D</b>	Woonruimte <b>E</b>	Overige inpandige ruimte <b>F</b>	Gebouwegebonden buitenruimte <b>G</b>	Externe bergruimte <b>H</b>	Bruto inhoud M <sup>3</sup> <b>I</b>			
<b>Souterrain</b>	<b>0,00</b>	<b>123,80</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,26</b>			
Woon-/werkruimte	-	123,80	12,90	-	-	110,90	-	-	-	362,26			
<b>Begane Grond</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>519,67</b>			
Woon-/werkruimte	-	124,00	13,20	-	-	110,80	-	-	-	484,84			
Balkon (Overdekt)	-	11,70	-	-	-	-	-	11,70	-	34,83			
<b>Eerste Verdieping</b>	<b>0,00</b>	<b>128,40</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>464,91</b>			
Woon-/werkruimte	-	118,60	8,30	-	-	110,30	-	-	-	464,91			
Balkon (Niet overdekt)	-	1,50	-	-	-	-	-	1,50	-	-			
Balkon (Niet overdekt)	-	8,30	0,10	-	-	-	-	8,20	-	-			
<b>Tweede Verdieping</b>	<b>0,00</b>	<b>119,40</b>	<b>8,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>			
Woon-/werkruimte	-	119,40	8,00	1,90	-	109,50	-	-	-	375,00			
<b>Totalen geheel Perceel</b>	<b>0,00</b>	<b>507,30</b>	<b>42,50</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1721,84</b>			
Procentueel tov BVO		100%	8,38%	0,37%	0,00%	87,03%	0,00%	4,22%	0,00%				
<b>Totalen Woning</b>		<b>485,80</b>		<b>T.b.v. Funda opgave in rood →</b>		<b>441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1687,01</b>			



### Legenda vlakkentekening:



VIDES / SCHALMGAT  
> 4 m<sup>2</sup>



BVO BRUTOVLOER-  
OPPERVLAKTE



TARRA  
OPPERVLAKTE



RUIMTE MET  
BEPERKTE  
STAAHOOGTE  
< 1,50 m



VERTICAAL VERKEER  
> 4 m<sup>2</sup> & NIET  
TOEGANKELIJKE  
RUIMTE



GO GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
WONEN



GOOI GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
OVERIGE  
INPANDIGE RUIMTE



GOGB GEBRUIKS-  
OPPERVLAKTE  
GEBOUWGEBONDEN  
BUITENRUIMTE



OEBR OPPERVLAKTE  
EXTERNE  
BUITENRUIMTE

Maliebaan 43 - Utrecht  
Begane Grond



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl

Maliebaan 43 - Utrecht  
Eerste Verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl



Maliebaan 43 - Utrecht  
Tweede Verdieping




De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl

Maliebaan 43 - Utrecht  
Souterrain



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl

Maliebaan 43 - Utrecht  
Perceel



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie.  
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend  
© www.vistaview.nl



